

Diptank



La technologie de rétractation protège votre produit alimentaire comme une seconde peau. Combinés avec une machine d'emballage sous vide, les bacs de rétractation Henkelman offrent la possibilité de créer un emballage optimal pour une présentation esthétique de votre produit alimentaire.

Utilisez le Diptank 200 Automatique en combinaison avec la Titaan 110 ou Titaan 2-90 pour créer une ligne automatique.

DIPTANK 60



DIMENSIONS DE LA MACHINE

770 x 790 x 1320 mm

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

500 x 600 x 220 mm

PROFONDEUR DE RÉTRACTATION

220 mm

CYCLE 3-5 sec

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

60 kg

POIDS 120 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 9,0 kW

Standard



STANDARD

COMMANDE DIGITAL PAR TEMPS, TRANSMISSION HYDRAULIQUE

INCLUANT

BALLES D'ISOLATION CONTRE L'ÉVAPORATION

DIPTANK 100



DIMENSIONS DE LA MACHINE

880 x 1000 x 1320 mm

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

600 x 800 x 220 mm

PROFONDEUR DE RÉTRACTATION

220 mm

CYCLE 3-5 sec

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

60 kg

POIDS 155 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 15,0 kW

Standard



STANDARD

COMMANDE DIGITAL PAR TEMPS, TRANSMISSION HYDRAULIQUE

INCLUANT

BALLES D'ISOLATION CONTRE L'ÉVAPORATION

DIPTANK 200A



DIMENSIONS DE LA MACHINE

1170 x 1700 x 1350 mm

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

575x1098x200 mm

PROFONDEUR DE RÉTRACTATION

200 mm

CYCLE 22 sec

CAPACITÉ DE CHARGEMAXIMALE

30 kg

POIDS 310 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 23,0 kW

Standard



STANDARD

COMMANDE DIGITAL PAR TEMPS, PLATEFORME AVEC CONVOYEUR AUTOMATIQUE, ÉCHAPPEMENT DE VAPEUR Ø125 MM AVEC VENTILATEUR INTÉGRÉ, CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU NIVEAU D'EAU, PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE LE CALCAIRE

Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d'impression.

