



POSEIDON Jolly

ItalianPack Poseidon Jolly è la termosigillatrice a cassetto compatta, più evoluta della linea Poseidon.

Grazie al sistema di saldatura, al taglio sfrido automatico e alla possibilità di confezionare in atmosfera protettiva con gas flush, la macchina risulta ideale per il mercato della piccola industria di trasformazione di prodotti alimentari.



ItalianPack Poseidon Jolly is the most advanced tabletop, highly compact thermosealing machine of the Poseidon line.

Its sealing system, automatic film waste cutting and gas flush option make it the perfect choice for small food processing businesses.



Taglio Sfrido

La cura dei dettagli di realizzazione degli stampi e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un'estrema precisione di sigillatura e taglio e una affidabilità senza compromessi anche nei casi di uso intensivo della macchina.

The attention to tray details and the high quality of the materials used ensure the utmost sealing and cutting precision and deliver maximum reliability even in especially intensive applications.



Gas Flush

Confezionamento in ATMOSFERA PROTETTIVA in LAVAGGIO DI GAS, consiste nella immissione di una miscela di gas all'interno della confezione senza utilizzo del vuoto ma per semplice lavaggio dell'aria dalla vaschetta

This MODIFIED ATMOSPHERE packaging method with GAS FLUSH consists in replacing the air inside the tray by injecting the desired gas mixture without creating vacuum

Possibilità di confezionare più vaschette contemporaneamente.

It offers the possibility to pack several trays at the same time.



CONFEZIONATRICI DI VASCHETTE IN ATMOSFERA PROTETTIVA
TRAY HEAT SEALING MACHINES, GAS

Italian Pack 
Packaging Machines Since 1988

Italianpack Poseidon jolly è disponibile nella versione a "Lavaggio Gas" per aumentare il ciclo di vita dei prodotti conservati.

Poseidon Jolly by Italianpack is available in the "gas flush" version for an increased shelf life of preserved food.



Specifiche Tecniche Technical Specifications

- ✓ Standard
- Optional
- ✗ Non disponibile - Not available

Peso (kg) Weight (kg)	70
Scocca in Body made of	acciaio inox e alluminio stainless steel and aluminium
Alimentazione elettrica (standard) Electrical supply (standard)	1 x 230 V + PE, 50 Hz
Potenza assorbita (kW) Power supplied (kW)	1.9
Aria compressa richiesta (bar) Compressed air (bar)	6/8
Massima fascia bobina film (mm) Max reel film width (mm)	350
Massimo diametro esterno bobina film (mm) Max reel film diameter (mm)	220
Controllo elettronico temperatura Electronic temperature control	✓

Dimensione vaschette (mm) Trays dimension (mm)	con taglio sfrido with cutting profile	
	<p>H max 120</p> <p>→</p> <p>n°1 350x265</p> <p>n°2 165x265</p> <p>n°3 95x265</p> <p>n°4 130x160</p>	<p>n°1 365x335</p> <p>n°2 180x335</p> <p>n°3 115x335</p> <p>n°4 160x160</p>
	senza taglio sfrido without cutting profile	

