

### Bouilloire carrée, à chauffage indirect (avec remplissage de glycérine) cuve ronde – avec commande numérique

- » fabriquée en inox n° 1.4301
- » à double paroi avec remplissage de glycérine
- » cuve ronde
- » taille du robinet de purge de sécurité, voir tableau
- » mobile, avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
- » avec commande numérique de la température montée sur bras support
- » valeurs de consigne spécifiées à l'aide de 2 touches
- » avec durée de présélection et temps de production
- » réchauffage en mode cadencé à 3° avant la valeur spécifiée, permettant ainsi d'atteindre avec précision la valeur de consigne
- » prête à être raccordée avec la fiche mâle 16 A / 32 A (6080700)



1



2

Fig.	N° art.	Contenance	Dimensions intérieures en mm LxP	Dimensions intérieures (diamètre/ hauteur) en mm	Hauteur de travail en mm	Robinet de purge de sécurité	Contenance glycérine en kg	Puissance en KW	Branchement
1	60806-KA10	150 litres	700x700	D=600/ H=530	920	1 ¼"	44	9	400 V
2	6080700	200 litres	850x900	D=700/ H=530	920	1 ½"	63	12	400 V