

Marmite carrée, à chauffage indirect (avec remplissage de glycérine)

Cuve carrée

- » fabriquée en inox n° 1.4301
- » à double paroi avec remplissage de glycérine
- » cuve carrée
- » robinet de purge de sécurité 1 1/2"
- » avec commande numérique de la température
- » la commande se trouve dans un coffret électrique séparé devant être fixé au mur par le client



1

- » valeurs de consigne spécifiées à l'aide de 2 touches
- » avec durée de présélection et temps de production
- » réchauffage en mode cadencé à 3° avant la valeur spécifiée, permettant ainsi d'atteindre avec précision la valeur de consigne
- » dans le cas du modèle mobile, la commande numérique se trouve sur un bras support fixé latéralement
- » modèle mobile avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein
- » prête à être raccordée avec la fiche mâle CEE 32 A

| Fig. | N° art. | Contenance | Dimensions en mm LxP | Hauteur de travail en mm | Dimensions intérieures en mm LxPxH | Contenance glycérine en kg | Puissance en KW | Branchemen |
|------|----------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 6080900-003 | 300 litres | 1115x1178 | 1020 | 900x800x450 | 95 | 27/3x9 | 400 V |
| | 6080900-003-FB | 300 litres | 1115x1178 | 1020 | 900x800x450 | 95 | 27/3x9 | 400 V |