

# Sauteuse braisière

La qualité et la fiabilité légendaire de la sauteuse CAPIC, parfaite pour sauter, braiser, mijoter, rôtir et frire

- Cuve **fond BIMÉTAL épaisseur 12 mm** (3 mm en inox + 9 mm en acier)
- Cuve avec angles arrondis de profondeur **250 mm**
- Alimentation EC/EF par rejet fixe commandée en façade
- Couvercle doublé et équilibré
- Basculement par vérin électrique ou manuel avec arrêt en toute position
- Large bec verseur pour une vidange intégrale
- Gouttières périphériques de récupération des écoulements

## Chauffage électrique

Par châssis de résistances commandées par régulation thermostatique + voyants + thermostat de sécurité. Coupure de chauffe au basculement.

## Chauffage gaz

Par rampes inox pilotées par veilleuse et thermocouple  
Rampe inter-allumage

## Options

- Cadre amovible support pour bacs GN1/1
- Grille d'égouttage sur bec verseur
- Bec verseur déporté amovible
- Basculement par commande digitale
- Gaz uniquement : Régulation thermostatique digitale 50-300°C avec coupure gaz au basculement et limiteur de surchauffe sur fond de cuve

Modèle	50	80
Façade	1000	1500
Dimensions cuve	850x575x250	1350x575x250
Capacité	100 litres	170 litres
Puissance élec.	15 kW	27 kW
Puissance gaz	20 kW	30 kW

- Cadre amovible support pour bacs GN1/1 (non fournis).



- Grille d'égouttage sur bec verseur en option. Angles arrondis de la cuve pour une hygiène parfaite.

