

## Rôtissoires verticales Confort **new**

### La rôtissoire de votre marché - Ambulants

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Finition tout inox

Livrée avec : broches à griffes, tôle de fermeture arrière et un moteur par broche

- Capacité par broche : 6 poulets de ± 1,2 Kg
- Réglage des broches en profondeur permettant la cuisson de pièces de différentes tailles
- 3 positions de réglages
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Réglage de la puissance avec robinet gaz à 2 positions
- Construction tout inox
- Zone de chauffe 1015 mm

Nombre de broches	L x P x H mm (sans broches)	KW	Kg	Rôtissoire 230 volts	Rôtissoire 12 volts	Vitrage
				Réf.	Réf.	Réf.
4	1340 x 620 x 1080	25.8	124	ITX34A	ITX34C	ENITX3402
6	1340 x 620 x 1480	38.7	148	ITX36A	ITX36C	ENITX3602
8*	1340 x 620 x 1880	51.6	170	ITX38A	ITX38C	ENITX3802

\* Profondeur 775 mm uniquement sur roulettes car déport



Ref. ITX38A + ENITX3113



### ENCORE PLUS D'EFFICACITÉ

- Plus économique en consommation d'énergie (10%)
- Meilleure évacuation des gaz brûlés
- Temps de cuisson réduit
- Zone de chauffe maximale avec encombrement réduit

### Options disponibles



Socle inox à roulettes



Soubassement inox à roulettes



Emallage



Toit inox amovible plat

Eclairage halogène



Ref. ITXDG36A + ITS440

**PLUS ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION**

**MEILLEURE ÉVACUATION DES GAZ BRÛLÉS**

**TEMPS DE CUISSON RÉDUIT**

## Rôtissoires verticales Confort Plus

### La rôtissoire de votre marché - Ambulants

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Finition tout inox avec façade émaillée noire

Livrée avec : vitrage, broches à griffes, tôle de fermeture arrière inox, éclairage, tôle façade et bandeau émaillé noir avec inscription personnalisable, un moteur par broche


- Capacité par broche : 6 poulets de ± 1,2 Kg
- Réglage des broches en profondeur permettant la cuisson de pièces de différentes tailles
- Allumage électrique par train d'étincelles
- Construction tout inox
- Réglage de la puissance avec robinet gaz à 2 positions

### COMPOSEZ VOTRE ITXD !

- > Choisissez le design de votre bandeau



- > Choisissez votre rôtissoire



- > Choisissez votre soubassement



Sans bac de débroschage



Avec bac de débroschage

Désignation	Ref.
Bandeau gauche	3080ITXDG
Bandeau droite	3080ITXDD
Inscription personnalisable	.../PERS

Nombre de broches	L x P x H mm (sans broches)	KW	Kg	Moteur à droite 230 volts	Moteur à gauche 230 volts
				Réf.	Réf.
4	1340 x 620 x 1180	25.8	139	ITXD34AD	ITXD34AG
6	1340 x 620 x 1580	38.7	172	ITXD36AD	ITXD36AG
8*	1340 x 620 x 1980	51.6	200	ITXD38AD	ITXD38AG

\* Profondeur 775 mm uniquement sur roulettes car déport

Roulettes Ø 125 mm hauteur 165 mm (2 avec freins)	Ref.
Pour rôtissoire 4 et 6 broches : 4 roulettes	SEITRS
Pour rôtissoire 8 broches : Réhausse pour système anti-basculement sur roulettes	ENITX3113

Désignation	L x P x H mm	Ref.
H 440 mm	1340 x 695 x 440	ITS440
H 650 mm avec tiroir de débroschage + bac	1340 x 695 x 650	ITS650T
H 900 mm avec tiroir de débroschage + bac	1340 x 695 x 900	ITS900T